

DESCRIPCIÓN: *Ultra Surface Floor Finish* es un material duro y flexible formado químicamente con acrílico con enlaces cruzados con metal, formulado para secar con un acabado brillante. No requiere pulido para sacar brillo. Sin embargo, para prolongar la vida útil del piso puede pulirse como parte de los procedimientos regulares de mantenimiento. La tecnología avanzada de *Ultra Surface Floor Finish* reemplaza la mayoría de las ceras convencionales. Está diseñado como un acabado para pisos que requiere mantenimiento periódico de la misma manera que otros acabados de pisos y ceras.

El coeficiente estático de fricción se midió con el equipo James Machine de acuerdo con la norma **ASTM D2047-82**. *Ultra Surface Floor Finish* tiene un coeficiente de 0.74. Las áreas de tráfico desgastadas pueden ser recubiertas en cualquier momento sin necesidad de desmontar y recubrir. Es fácil remover el acabado cuando el piso es desmontado con aminas activas o con removedor de pisos con amoníaco. Haga primero una pequeña prueba en un área oculta antes de comenzar el proyecto para asegurar compatibilidad de todos los productos y su aprobación. Lea todas las instrucciones, advertencias y la responsabilidad limitada de todas las etiquetas de los productos y hojas técnicas antes de usar los productos *Ultra Surface*. Para preguntas, llame, 1-800-232-8311. Para uso profesional únicamente. **No use** en cocinas o áreas con tendencia a salpicaduras de agua o donde pueda ocurrir emblanquecimiento.

AREAS DE USO

Superficies duras para pisos resistentes y no-resistentes en áreas de alto tráfico para escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, tiendas al detalle, Aeropuertos, fábricas, instalaciones públicas, hospitales, Centros médicos, Hoteles, Moteles y restaurantes.

CARACTERISTICAS

Brillo lustroso profundo, de larga duración, no se amarillenta, resistente al detergente, no se pulveriza, resistente a resbalones, resistente a las manchas, marcas negras, rozaduras. Actúa como sellador y acabado en uno, fácil de usar, versátil, bruñido convencional de alta velocidad.

DATOS DEL PRODUCTO

Estado físico	Líquido
Fragancia	Acrílica
Gravedad específica	(H ₂ O=1) 1.036
PH	7.8
Total Sólidos	24.5%
Punto de Inflamación	>212°F (>100°C)
Color	Emulsión Blanca (Claro como el agua al secar)
Rendimiento	1000 pies ² (92.6 metros ²) por galón/ Recomendado 2-3 capas
Congelación – Descongelación	Estable

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Use procedimientos estándar para aplicar, coloque una capa uniforme delgada con un trapeador de rayón. Aplique dos a tres capas, esperando que cada capa seque completamente. El tiempo promedio de secado entre capas es de 30 minutos aproximadamente.

RENDIMIENTO: Aproximadamente 1000 – 1500 pies² (92.6 – 138.9 metros²) por galón por capa.

MANTENIMIENTO DE RUTINA PARA AMBIENTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DIARIO

A – Aspire y remueva los escombros antes de trapear.

B - Trapee piso, usando *Ultra Surface Floor Cleaner* (no use limpiador para enjuague)

Ultra Surface Floor Cleaner fue diseñado para el cuidado diario de pisos. Para el mantenimiento diario de pisos con suciedad ligera, use una solución de 4 a 8 onzas de *Ultra Surface Floor Cleaner* por galón de agua. Para áreas medianamente sucias use una solución de 8-12 onzas de *Ultra Surface Floor Cleaner* por galón de agua, y hasta 16 onzas para áreas muy sucias. Aplique con trapeador mojado.

GARANTIA